NARDI srl UNIPERSONALE
Via S. Antonio 24/a 35020 Tombelle di Saonara (PD)
tel 049 8799070 fax 049 8790626
Reg. Impr. PD, C.F. e P.IVA 02009150281
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. R.E.A. PD n. 197644
www.narditalia.com info@narditalia.com

ADDITIVO PER MALTE

Caratteristiche
Primer prodotto con resine speciali ad alto potere penetrante. Uniforma le zone di diverso assorbimento e migliora l'incollaggio e la resa delle successive applicazioni di pittura.

Impieghi
E' un lattice studiato per aumentare le qualità di: - baiocche di presa di getto, - malte fluide per riempimento di fessure, - additivazione per malte a basso spessore.

Preparazione del supporto
Prima di applicare il prodotto rimuovere incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate, ripulire da eventuali muffe l'area da trattare. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei.

Applicazione
Pennello, rullo, spruzzo. Non applicare su supporti bagnati, gelati, non sufficientemente stagionati, alcalini. Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.

Diluizione
Aggiungere da 5 a 6 lt. di acqua per ogni litro di fissativo.

Resa
Variabile a seconda dell'assorbimento del supporto.

Essiccazione
Fuori tatto: da 1 ora a 20°C. Completa: 2-3 ore a 20°C.

Consigli e avvertenze
Regolare la diluizione in funzione del gradi di assorbimento del supporto per evitare la formazione di una pellicola che difetti il fissaggio del prodotto successivo. Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, al fresco ed una temperatura superiore a 5°C.

Aspetto-colore
Liquido trasparente.

Direttiva 2004/42/CE
Primer
Valore limite UE per questo prodotto (Cat a/BA): 30 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l COV.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.