NARDI srl UNIPERSONALE
Via S. Antonio 24/a 35020 Tombelle di Saonara (PD)
tel 049 8799070 fax 049 8790626
Reg. Impr. PD, C.F. e P.IVA 02009150281
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. R.E.A. PD n. 197644
www.narditalia.com info@narditalia.com

**SCHEDA TECNICA**
Ultimo aggiornamento:
29/02/2016

# CALCE IDRATA

*Descrizione del prodotto*

Il prodotto viene ricavato dallo spegnimento dell'ossido di calcio ottenuto, per cottura in forni verticali, da un calcare ad alto grado di purezza ($CaCO_3$ > 98%).

*Stoccaggio*

Stoccare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e non ventilato. Mantenere integro l imballo.

*Campo d'impiego*

L'impiego della calce idrata spazia dall'industria chimica all'edilizia, dall'industria conciaria alla depurazione delle acque. Inoltre il prodotto può essere impiegata per il consolidamento di sedi stradali, aeroporti e cantieristiche. Per impieghi particolari consultare la scheda tecnica della Microcalce.

*Dati tecnici secondo norme UNI EN 459-1*

| | |
|---|---|
| Classificazione | CL 80 - S |
| Titolo | CaO + MgO ≥ 80% |
| Peso specifico in mucchio | < 500 kg/m3 |
| Umidità | ≤ 0,1% |

*Avvertenze*

Prodotto non utilizzabile quale additivo alimentare in quanto non conforme ai requisiti di cui al D.M. n. 356/1997. Teme l'umidità.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.